

# SYLVANEUTRALIZER PRODUKTINFORMATION



#### **ALLGEMEINES**

SylvaNeutralizer neutralisiert alle Rückstände von Junckers SylvaCleaner, bevor der Boden mit Öl oder Lack neu versiegelt wird.

Das Produkt entfernt auch Fett von hölzernen Sportböden. Es ist nicht notwendig, den Boden anschließend mit Wasser zu reinigen.

Für Gewerbe- und Endkunden.

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Verpackung: 1 Liter.

Inhaltsstoffe:

Wasser, CAS-nr. 7732-18-5 (AQUA) Essigsäure, CAS-nr. 64-19-7 (ACETIC ACID) Duftstoffe

## **TECHNISHE DATEN**

pH: Konzentriert ca. 2. Verdünnt ca. 2-3.

Vor der Anwendung: Vor dem Gebrauch gut schütteln.

Werkzeuge: Baumwolltuch oder Mopp.

Mischverhältnis: Ca. 2 dl pro 10 Liter Wasser.

**Lagerung:** 2 Jahre bei 20 °C. Darf nicht Temperaturen unter 5 °C ausgesetzt werden.

## ANWENDUNG

- Verwenden Sie immer ein sehr gut ausgewrungenes Tuch und wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten immer schnell mit einem trockenen Tuch auf, um Wasserschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie SylvaNeutralizer, um Reste von Junckers SylvaCleaner vor dem Neulackieren zu entfernen.
- Böden, die mit Wachs oder Politur behandelt wurden, müssen vor dem Neulackieren abgeschliffen werden.

## SICHERHEITSVORKEHRUNG

Vor der Anwendung des Produktes, beachten Sie bitte alle Angaben auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.



F 10.3



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Produkte:

F 10.2 - Junckers SylvaCleaner